



MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25/35/50VABH

Nye luftvarmepumper i Mitsubishi Electric FD25/35/50VABH -serien er nå tilgjengelige for installasjon i nordiske hjem



De nye superstillegående luftvarmepumpene i Mitsubishi FD-serien er designet og testet med tanke på Nordens krevende forhold (modellserier med bokstavene VABH i betegnelsen). Aggregatet avgir fortsatt sin nominelle effekt ved -15°C i utetemperatur.

Rimelig oppvarming og avkjøling

Kjempehøye effektfaktorer (COP-verdier) innebærer store besparelser i oppvarmingskostnader. **COP-verdien til modellen MSZ-FD25VABH er så høy som 5,33 og tilsvarende COP-verdi for modellen MSZ-FD35VABH er 4,76.**

Mitsubishi-modellene er også rimelige ved avkjøling. Virkingsgrad med avkjøling (EER-verdi) for MSZ-FD25VABH er 5,15 og for MSZ-FD35VABH 4,19, noe som gjør det mulig å kjøle ned temperaturen for en utrolig lav kostnad. Apparatet er utstyrt med den energisparende ECONO COOL-kjølefunksjonen!

Avansert teknologi fra Mitsubishi

i-see Sensor – kun fra Mitsubishi

Apparatene i FD-serien er utstyrt med i-see Sensor som standardutstyr. Sensoren beveger seg innenfor en radius av 150 grader og observerer differanser i temperatur i rommet. Apparatet retter utblåsingene automatisk mot det rommet hvor det trengs enten oppvarming eller avkjøling.



Plasma Duo-luftfiltersystem

De svært nøyaktige og effektive Plasma Duo-luftfiltrene gjør at apparatet også er en meget effektiv luftrensere.

Brukervennlig konstruksjon

Apparatene i Mitsubishi FD-serien er designet med tanke på brukervennlighet. Inne delen kan enkelt demonteres for rengjøring eller service. En nyhet er at apparatene nå er utstyrt med CLEAN-funksjon.

Mitsubishis nye supereffektive Twin-rotary-kompressorer muliggjør fremragende prestasjon – uten vibrasjoner og nesten lydøst.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| MODELL | | | MSZ-FD25VABH | MSZ-FD35VABH | MSZ-FD50VABH |
|---|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Innedel | | | MSZ-FD25VA | MSZ-FD35VA | MSZ-FD50VA |
| Utedel | | | MUZ-FD25VABH | MUZ-FD35VABH | MUZ-FD50VABH |
| Oppvarming | Varmeeffekt (nominell) | kW | 1,5–6,3 (3,2) | 1,3–6,6 (4,0) | 1,5–8,2 (6,0) |
| | Temperaturområde (utetemp.) | °C | –25 ~ +24 | –25 ~ +24 | –25 ~ +24 |
| | Effektforbruk (nominell) | kW | 0,60 | 0,84 | 1,610 |
| | COP, varmefaktor | W/W | 5,33 | 4,76 | 3,73 |
| | Energiklasse | ABCDEFGF | A | A | A |
| Nedkjøling | Kjøleeffekt (nominell) | kW | 1,1–3,5 (2,5) | 0,8–4,0 (3,5) | 1,5–5,8 (5,0) |
| | Temperaturområde (utetemp.) | °C | –10 ~ +46 | –10 ~ +46 | –10 ~ +46 |
| | Effektforbruk (nominell) | kW | 0,485 | 0,835 | 1,510 |
| | EER, energieffektivitetsfaktor | W/W | 5,15 | 4,19 | 3,31 |
| | Energiklasse | ABCDEFGF | A | A | A |
| Innedel | Mål, h x b x d | mm | 295 x 798 x 257 | 295 x 798 x 257 | 295 x 798 x 257 |
| | Vekt | kg | 12 | 12 | 12 |
| | Lydnivå (min–maks) | dB(A) | 20–42 | 21–44 | 27–52 |
| | Luftstrøm (min–maks) | m³/h | 270–726 | 282–750 | 330–888 |
| | Utedel | Mål, h x b x d | mm | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 |
| Vekt | | kg | 36 | 36 | 55 |
| Lydnivå, min–maks | | dB(A) | 46 | 50 | 56 |
| Monteringsopplysninger | Væskerørets diameter | mm (tommer) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| | Gassrørets diameter | mm (tommer) | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 12,7 (1/2") |
| | Maks rørlengde | m | 20 | 20 | 20 |
| | Elektrisk tilslutning | | utedel | utedel | utedel |
| | Spennning, fase/frekvens | V, Fase/Hz | 230, 1/50 | 230, 1/50 | 230, 1/50 |
| | Egenskaper | Vinterutstyr (hindre frysing av kondensvann) | | ja | ja |
| Sveipfunksjon for utblåsning | | | automatisk | automatisk | automatisk |
| Timer | | | 24 h på/av | 24 h på/av | 24 h på/av |
| Område-funksjon | | | ja | ja | ja |
| Quick Clean-sugefiltre (tilleggsutstyr) | | | ja | ja | ja |
| Fuktighetsfjerningsfunksjon | | | ja | ja | ja |
| Luftfiltrering | | | Plasma Duo | Plasma Duo | Plasma Duo |
| Automatisk omstart etter strømbrudd | | | ja | ja | ja |
| Kjøpsgarantiprodukt | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kjølemedium | type | R410A | R410A | R410A | |
| Standardutstyr | Plasma deodorizing filter | MAC-307FT-E | ja | ja | ja |
| | Plasma anti-allergy enzyme filter | MAC-417FT-E | ja | ja | ja |

MSZ-FD50VABH-modellen anbefaler vi til større lokaliteter som butikker, kontor eller offentlige steder.



Les mer om Kjøpsgarantien og alle fordelene på internett www.scanofficenorge.com/kjopsgaranti, eller be din egen Scanoffice varmpumpeforhandler om en Scanoffice Kjøpsgarantibrosjyre.

Du får Scanoffice Kjøpsgaranti og alle fordelene ved kun å sjekke at produktemballasjen er utstyrt med et slikt klistremerke om Kjøpsgarantiprodukter som du ser over!

SCANOFFICE

Mästarvägen 4
FI-01730 VANDA
Salg for forhandler, tlf. 9570 1843
Service og garanti for forhandler, tlf. 9081 5740
Tlf. +358 9 290 2240
Fax +358 9 290 1213
www.scanofficenorge.com



Scanoffice Oys moderne administrasjonsbygg og logistikkcenter omfatter totalt cirka 2600 m².

Forhandler

Avkjølingseffekten er basert på innetemperatur på 27 °C og utetemperatur på 35 °C. Varmeeffekten er basert på innetemperatur på 20 °C og utetemperatur på 7 °C. Vi forbeholder oss retten til endringer.