


E9/12PFE // GULVMODELL // INVERTER



FJERNKONTROLL
INKLUDERT MED
INNEENHET



Diskret alternativ til ordinære modeller

Flere boligeiere ønsker seg et mer diskret alternativ til ordinære veggmonterte modeller. Befinner du deg i denne gruppen bør gulvmodellene med sitt slanke og moderne design falle i smak. Gulvmodellene er konstruert slik at de kan bygges inn i selve veggen. I praksis betyr dette at modellene vil oppfattes som superslanke, med en dybde på kun 11,5cm - Tilsvarende en helt ordinær panelovn.

MODELL			E9PFE	E12PFE
Maksimal varmekapasitet			5kW	6,1 kW
Varmekapasitet	Nominell (Min - Maks)	kW	3,60 (0,80 - 5,00)	4,80 (0,80 - 6,10)
Varmekapasitet ved -7 °C			2,35	2,86
COP	Nominell (Min - Maks)	Energibesparelse	4,20	4,0
SCOP	Nominell	Energi Sparing	3,8 A	3,8 A
Årlig energiforbruk		kWh	285	483
Kjølekapasitet	Nominell (Min - Maks)	kW	2,50 (0,80 - 3,00)	3,50 (0,80 - 3,80)
INNENDØRSENHET			CS-E9GFEW-2	CS-E12GFEW-2
Luftstrøm	Avkjøling / Varmedrift	m ³ /h	558 / 576	570 / 600
Volum fuktfjerning		l/h	1,4	2,0
Lydtrykknivå	Avkjøling (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	38 / 27 / 23	39 / 28 / 24
	Varmedrift (Hi / Lo //S-Lo)	dB(A)	38 / 27 / 23	39 / 27 / 23
Lydeffektnivå	Avkjøling (Hi)	dB	54	55
	Varmedrift (Hi)	dB	54	55
Dimensjoner	H x B x D	mm	600 x 700 x 210	600 x 700 x 210
Nettovekt		Kg	14	14
UTENDØRSENHET			CU-E9PFE -2	CU-E12PFE-2
Luftstrøm	Avkjøling / Varmedrift	m ³ /h	1,788 / 1,788	1,860 / 1,860
Lydtrykknivå	Avkjøling (Hi)	dB(A)	46	48
	Varmedrift (Hi)	dB(A)	47	50
Lydeffektnivå	Avkjøling (Hi)	dB	61	63
	Varmedrift (Hi)	dB	62	65
Dimensjoner	H x B x D	mm	540 x 780 x 289	540 x 780 x 289
Nettovekt		Kg	33	34
Rørtilkoblinger	Væskerør	tommer (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Gassrør	tommer (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)
Ytterligere gass		g/m	20	20
Driftsområde	Avkjøling Min / Maks	°C	16 / 43	16 / 43
	Varmedrift Min / Maks	°C	-20 / 24	-20 / 24
Maks rørestrekk		Meter	15	15
Veil. pris inkludert standard montasje		KR	25.300,-	27.800,-

Med forbehold om trykkfeil

Varmekabel må installeres.